

ZETOR COMPAX

COMPAX 25, COMPAX 35, COMPAX 40



Tractor is Zetor. Sinds 1946.

Zetor

ZETOR COMPAX

De nieuwe tractoren in de COMPAX serie zijn compact, eenvoudig in het gebruik en veelzijdige machines speciaal voor professionals. De COMPAX is verkrijgbaar met cabine of als cabrio. COMPAX-tractoren zijn bijzonder geschikt voor het zomer- en winteronderhoud van gemeentegronden, bedrijfs-terreinen en sportterreinen, en zeker ook voor hoveniers.

MOTOR

De veelzijdige COMPAX-trekkers zijn uitgerust met betrouwbare Yanmar-motoren van 25 tot 37 pk die voldoen aan de meest recente Stage V-emissienormen. Deze watergekoelde 3-cilinder motoren zijn karakteristiek door hun soepele werking en zuinigheid.

TRANSMISSIE

ZETOR COMPAX-tractoren zijn verkrijgbaar met twee soorten versnellingsbakken. De COMPAX HT-modellen zijn voorzien van een hydrostatische transmissie met drie soorten versnellingsbakken. Hydrostatische transmissie met drie versnellingen (twee versnellingen voor de COMPAX HT 25).

Dit ontwerp met twee pedalen, voorwaarts en achterwaarts, zorgt voor zeer comfortabele en eenvoudige besturing van de tractor. De COMPAX CL-modellen zijn standaard uitgerust met een gesynchroniseerde 12/12 (6/2 - model COMPAX CL 25) transmissie.

HYDRAULIEK

Het hefvermogen van de 3-puntshef kan, afhankelijk van het model, oplopen tot 12 kN, waardoor u met een breed scala aan werktuigen kunt werken.

CABINE

Tractoren uit de COMPAX 35 en 40 series zijn ook leverbaar met een cabine. Het ergonomische ontwerp van de bedieningselementen maakt het werk met deze tractoren gemakkelijker en eenvoudiger en draagt bij aan het comfort van de bestuurder. De machines zijn ook standaard uitgerust met airconditioning en een joystick voor de eenvoudige bediening van de voorlader, aangekoppelde machines en werktuigen.

MODEL	COMPAX 25		COMPAX 35				COMPAX 40			
	CL NC* / HT NC*		CL NC*	CL	HT NC*	HT	CL NC*	CL	HT NC*	HT
MOTOR										
Type	•	Yanmar - Diesel (TIER V)								
Vermogen	kW	18.9	25.5				27.5			
	PK	25.3	34.2				36.9			
Brandstof tank	l	22	34							
TRANSMISSIE										
Type	•	Sync/Shuttle	HST	Sync/Shuttle	HST	Sync/Shuttle	HST	Sync/Shuttle	HST	
Aantal versnellingen (V/A)	•	6/2	Oneindig (2 Groepen)	12/12	Oneindig (3 Groepen)	12/12	Oneindig (3 Groepen)	12/12	Oneindig (3 Groepen)	
Max. Snelheid	km/h	16.6	16.9	22.6	27	24.2	28.9	24.2	28.9	
Besturing	•	Hydrostatisch								
HYDRAULIEK										
Pomp capaciteit	l/min	26.3	40.1	41.2	40.1	41.2	40.1	41.2	40.1	
Snelkoppelingen	•	4 (2 paren)	Achter: 4 (2 paren) Onder de cabine voor frontwerktuigen: 4 (2 paren)							
3-PUNTSHEF										
Type	•	Categorie I (N)				Categorie I				
Max. Hefvermogen	kg	600	1200							
Bediening	•	Positie	Positie/ Draft	Positie	Positie/ Draft	Positie	Positie/ Draft	Positie	Positie	
AFTAKAS										
Type	•	Electrohydraulisch								
Aftakas Midden	tpm	2,000	N/A	2,000	N/A	2,000	N/A	2,000	N/A	
Aftakas Achter	tpm	540								
AFMETINGEN										
Totale lengte (incl. 3-puntshef)	mm	2,553	3,200	3,250	3,200	3,250	3,200	3,250	3,200	3,250
Totale breedte	mm	1,164	1,360	1,475	1,360	1,475	1,360	1,475	1,360	1,475
Wielbasis	mm	1,460	1,640	1,700	1,680	1,680	1,640	1,700	1,680	1,680
Hoogte (incl ROPS)	mm	2,320	2,400	2,350	2,400	2,350	2,400	2,350	2,400	2,350
Min. Bodemvrijheid	mm	768	1,419	1,575	1,419	1,575	1,419	1,575	1,419	1,575
BANDEN										
Landbouw	•	6.0-12 9.5-16	8.0-16 12.4-24				27×10.5-15 41×14-20			
Gazon	•	-	27×10.5-15 41×14-20							
Industrieel	•	20×8.0-10 27×12.5-15	27×10.5-15 12.5×20							

*NC=Openplatform



www.zetor.nl
info@zetrac.nl

DE AFBEELDINGEN / FOTO'S ZIJN SLECHTS ILLUSTRATIEF EN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKE PRODUCTEN. ONDER VOORBEHOUD. 01/2020